



Příloha č. 2 ZD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY

Technická specifikace nabídky pro část 1.

Předmětem této zakázky je dodávka 120 ks kompostérů s objemem 1100l. Další minimální technické požadavky jsou uvedeny níže. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat uvedené technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení.

Kompostér - objem 1100 l

- tloušťka stěny min. 5 mm
- váha min. 25 kg
- výška max. 110 cm
- větrací otvory po celém obvodu kompostéru
- systém zabráňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem zevnitř kompostérů
- pojistka na víku proti větru
- stabilní proti větru, proti převrácení
- vyroben z materiálu odolného vůči povětrnostním vlivům (nejlépe z recyklovatelného vysokohustotního polyetylénu)
- možnost vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru

Při nesplnění některého z výše uvedených parametrů a požadavků bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení

Technická specifikace nabídky pro část 2.

Předmětem této zakázky je dodávka 2 ks uzavřených vanových kontejnerů se střechou. Další minimální technické požadavky jsou uvedeny níže. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat uvedené technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení.

Kontejner vanový se střechou

- výška háku 1000 mm, osazený na podélnících I 120, rozteč 1060 mm
- vzadu vrata a zesílené žebro U 120
- výška boků od podlahy 2020 mm, čelo šířka vnější 2050 mm, celková délka kontejneru 3810 mm
- podlaha v síle 3 mm, boky 2 mm, horní díl sklopný pl. 1,5 mm
- vrata se zajištěním v otevřeném stavu k bokům kontejneru
- horní díl dělený na polovinu a zajištěný karháky po levé straně směru jízdy (za spolujezdcem)

Při nesplnění některého z výše uvedených parametrů a požadavků bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení

Technická specifikace nabídky pro část 3.

Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks drtící lopaty s adaptérem a 1 ks drapákové vidle. Další minimální technické požadavky jsou uvedeny níže. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat uvedené technické požadavky, bude nabídka vyřazena z hodnocení.

Drtící lopata s adaptérem

- kompatibilní k traktoru JOHN DEERE s max. výkonem 52.0/2200 ot. s čelním nakladačem – standardní EURO uchycení; hydraulika max. 40 l/min.
- šířka lopaty: min. 1100 mm
- počet bubnů: 2 ks
- frakce: 0-50 mm
- max. tlak: 250 bar
- objem lopaty ISO/SAE: 0,40/0,50 m³
- výkon: 25 kW
- prosévací plocha: min. 0,40 m²
- min. potřebný průtok pro činnost drtícího zařízení do 40 l/min.

Drapákové vidle

- kompatibilní k traktoru JOHN DEERE – max. výkonem 52.0/2200 ot.
- dvoupísté
- šířka min. 1450 cm

Dodavatel zajistí servis, montáž a uvedení strojů do provozu.

Při nesplnění některého z výše uvedených parametrů a požadavků bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení